


电路结构示意图



技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz)/min
 插拔力: 3~20N
 机械寿命: 5000次

5		基座	1PCS	ABS (黑色)	
4		轴套	1PCS	H59-1黄铜	电镀: 镍
3		开关固定脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.25	电镀: 锡
2		声道接触脚	1PCS	磷铜 t=0.25	电镀: 锡
1		接地焊脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注

标记	数量	更改单号	签名	日期	
绘图					
设计					
审核					
工艺					
标准化					
批准					

EJ-2502

WWW.XYFWCN.COM

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页		共 1 页	

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2